



Specifiche Tecniche	
Durezza	48 gr/cm <sup>3</sup> sh A (a 15 sec.)
Carico di Rottura	82 kg/cm
Allungamento a Rottura	550 %
Peso specifico	1.19 gr/cm <sup>3</sup>
Temperatura di utilizzo	-40 °C + 70 °C

Caratteristiche: Hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.

Temperatura di Utilizzo: -40 °C + 70 °C.

Materiale: PVC.

Colore : Nero.

Su richiesta: Colore Bianco o Neutro e con differente resistenza alle temperature 110 °C, 130 °C, 150 °C. (per elevate quantità).

Articolo	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	Confezione (pz)
PC_FB_PVC_01	2	10	15	1.5	6	500
PC_FB_PVC_02	3	6	10	1.5	5.5	500
PC_FB_PVC_03	3	6	10	2	6	500
PC_FB_PVC_04	3	6	10	3	7	500
PC_FB_PVC_05	3	8	12	2	6	500
PC_FB_PVC_06	3	8	12	3	7	500
PC_FB_PVC_07	3	8	12	3.5	7.5	500
PC_FB_PVC_08	3	10	14	2	8	500
PC_FB_PVC_09	3	10	14	3	9	500
PC_FB_PVC_10	3	10	14	4	10	500
PC_FB_PVC_11	3	10	15	1.5	6	500
PC_FB_PVC_12	3	11	16	0.5	6	500
PC_FB_PVC_13	3	11	16	1.5	7	500
PC_FB_PVC_14	3	11	16	2.5	8	500
PC_FB_PVC_15	3.2	4.8	8	1.6	6.4	500
PC_FB_PVC_16	3.5	6	10	1.5	5.5	500
PC_FB_PVC_17	3.5	6	10	2	6	500
PC_FB_PVC_18	3.5	6	10	3	7	500



## PASSACAVI IN "PVC FORMA BOMBATA"

Articolo	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	Confezione (pz)
PC_FB_PVC_19	4	6	10	1.5	5.5	500
PC_FB_PVC_20	4	6	10	2	6	500
PC_FB_PVC_21	4	6	10	3	7	500
PC_FB_PVC_22	4	7.5	10	3.25	8	500
PC_FB_PVC_23	4	8	12	2	6	500
PC_FB_PVC_24	4	8	12	3	7	500
PC_FB_PVC_25	4	8	12	3.5	7.5	500
PC_FB_PVC_26	4	10	14	2	8	500
PC_FB_PVC_27	4	10	14	3	9	500
PC_FB_PVC_28	4	10	14	4	10	500
PC_FB_PVC_29	4	10	15	1.5	6	500
PC_FB_PVC_30	4	11	15	1.5	7.5	500
PC_FB_PVC_31	4	11	16	0.5	6	500
PC_FB_PVC_32	4	11	16	1.5	7	500
PC_FB_PVC_33	4	11	16	2.5	8	500
PC_FB_PVC_34	4	11.5	14.5	2	10	500
PC_FB_PVC_35	4	11.5	14.5	3	11	500
PC_FB_PVC_36	4	11.5	14.5	4	12	500
PC_FB_PVC_37	4	11.5	16	3	8	500
PC_FB_PVC_38	4	11.5	17.5	8	13.5	500
PC_FB_PVC_39	4	12	17	1.5	7	500
PC_FB_PVC_40	4.5	6	10	1.5	5.5	500
PC_FB_PVC_41	4.5	6	10	2	6	500
PC_FB_PVC_42	4.5	6	10	3	7	500
PC_FB_PVC_43	5	6	10	1.5	5.5	500
PC_FB_PVC_44	5	6	10	2	6	500
PC_FB_PVC_45	5	8	10	3	7	500
PC_FB_PVC_69	5	8	12	2	6	500
PC_FB_PVC_70	5	8	12	2.5	7	500
PC_FB_PVC_71	5	8	12	3	7	500
PC_FB_PVC_72	5	8	12	3.5	7.5	500
PC_FB_PVC_46	5	10	14	2	8	500
PC_FB_PVC_47	5	10	14	3	9	500
PC_FB_PVC_48	5	10	14	4	10	500
PC_FB_PVC_49	5	10	15	1.5	6	500
PC_FB_PVC_50	5	11	14	9	15	500
PC_FB_PVC_51	5	11	15	1.5	7.5	500
PC_FB_PVC_52	5	11	16	0.5	6	500
PC_FB_PVC_53	5	11	16	1.5	7	500
PC_FB_PVC_54	5	11	16	2.5	8	500
PC_FB_PVC_55	5	11.5	14.5	2	10	500
PC_FB_PVC_56	5	11.5	14.5	3	11	500
PC_FB_PVC_57	5	11.5	14.5	4	12	500
PC_FB_PVC_58	5	11.5	16	3	8	500
PC_FB_PVC_59	5	11.5	17.5	8	13.5	500
PC_FB_PVC_60	5	12	17	1.5	7	500
PC_FB_PVC_61	6	8	12	2	6	500
PC_FB_PVC_62	6	8	12	3	7	500
PC_FB_PVC_63	6	8	12	3.5	7.5	500
PC_FB_PVC_64	6	8.5	14	2.5	7	500
PC_FB_PVC_65	6	10	14	2	8	500
PC_FB_PVC_66	6	10	14	3	9	500
PC_FB_PVC_67	6	10	14	4	10	500



## PASSACAVI IN "PVC FORMA BOMBATA"

Articolo	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	Confezione (pz)
PC_FB_PVC_68	6	10	15	1.5	6	500
PC_FB_PVC_73	6	10	15	6	12	500
PC_FB_PVC_74	6	11	14	9	15	500
PC_FB_PVC_75	6	11	15	1.5	7.5	500
PC_FB_PVC_76	6	11	16	0.5	6	500
PC_FB_PVC_77	6	11	16	1.5	7	500
PC_FB_PVC_78	6	11	16	2.5	8	500
PC_FB_PVC_79	6	11.5	14.5	2	10	500
PC_FB_PVC_80	6	11.5	14.5	3	11	500
PC_FB_PVC_81	6	11.5	14.5	4	12	500
PC_FB_PVC_82	6	11.5	16	3	8	500
PC_FB_PVC_83	6	11.5	17.5	8	13.5	500
PC_FB_PVC_84	6	12	17	1.5	7	500
PC_FB_PVC_85	7	10	14	2	8	500
PC_FB_PVC_86	7	10	14	3	9	500
PC_FB_PVC_87	7	10	14	4	10	500
PC_FB_PVC_88	7	10	15	1.5	6	500
PC_FB_PVC_89	7	10	16	1.5	7	500
PC_FB_PVC_90	7	11	14	9	15	500
PC_FB_PVC_91	7	11	15	1.5	7.5	500
PC_FB_PVC_92	7	11	16	0.5	6	500
PC_FB_PVC_93	7	11	16	1.5	7	500
PC_FB_PVC_94	7	11	16	2.5	8	500
PC_FB_PVC_95	7	11.5	14.5	2	10	500
PC_FB_PVC_96	7	11.5	14.5	3	11	500
PC_FB_PVC_97	7	11.5	14.5	4	12	500
PC_FB_PVC_98	7	11.5	16	3	8	500
PC_FB_PVC_99	7	11.5	17.5	8	13.5	500
PC_FB_PVC_100	7	12	17	1.5	7	500
PC_FB_PVC_101	7	15	18.5	1.5	8	500
PC_FB_PVC_102	7	15	18.5	2.5	9	500
PC_FB_PVC_103	7	15	18.5	3.5	10	500
PC_FB_PVC_104	7	15	20.5	2	7	500
PC_FB_PVC_105	8	10	14	2	8	500
PC_FB_PVC_106	8	10	14	3	9	500
PC_FB_PVC_107	8	10	14	4	10	500
PC_FB_PVC_108	8	10	14.5	1.5	6	500
PC_FB_PVC_109	8	10	15	1.5	6	500
PC_FB_PVC_110	8	10	15	6	12	500
PC_FB_PVC_111	8	11	14	1	6	500
PC_FB_PVC_112	8	11	14	9	15	500
PC_FB_PVC_113	8	11	15	1.5	7.5	500
PC_FB_PVC_114	8	11	16	0.5	6	500
PC_FB_PVC_115	8	11	16	1.5	7	500
PC_FB_PVC_116	8	11	16	2.5	8	500
PC_FB_PVC_117	8	11.5	14.5	2	10	500
PC_FB_PVC_118	8	11.5	14.5	3	11	500
PC_FB_PVC_119	8	11.5	14.5	4	12	500
PC_FB_PVC_120	8	11.5	16	3	8	500
PC_FB_PVC_121	8	11.5	17.5	8	13.5	500
PC_FB_PVC_122	8	12	17	1.5	7	500
PC_FB_PVC_123	8	15	18.5	1.5	8	500
PC_FB_PVC_124	8	15	18.5	2.5	9	500



## PASSACAVI IN "PVC FORMA BOMBATA"

Articolo	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	Confezione (pz)
PC_FB_PVC_125	8	15	18.5	3.5	10	500
PC_FB_PVC_126	8	15	20.5	2	7	500
PC_FB_PVC_127	8.5	11.5	14.5	1.2	8	500
PC_FB_PVC_128	9	11	15	1.5	7.5	500
PC_FB_PVC_129	9	11	16	0.5	6	500
PC_FB_PVC_130	9	11	16	1.5	7	500
PC_FB_PVC_131	9	11	16	2.5	8	500
PC_FB_PVC_132	9	11.5	14.5	2	10	500
PC_FB_PVC_133	9	11.5	14.5	3	11	500
PC_FB_PVC_134	9	11.5	14.5	4	12	500
PC_FB_PVC_135	9	11.5	17.5	8	13.5	500
PC_FB_PVC_136	9	12	17	1.5	7	500
PC_FB_PVC_137	9	13	20	5	10	500
PC_FB_PVC_138	9	15	18.5	1.5	8	500
PC_FB_PVC_139	9	15	18.5	2.5	9	500
PC_FB_PVC_140	9	15	18.5	3.5	10	500
PC_FB_PVC_141	9	15	20.5	2	7	500
PC_FB_PVC_142	10	11.5	14.5	2	10	500
PC_FB_PVC_143	10	11.5	14.5	3	11	500
PC_FB_PVC_144	10	11.5	14.5	4	12	500
PC_FB_PVC_145	10	11.5	17.5	8	13.5	500
PC_FB_PVC_146	10	12	17	1.5	7	500
PC_FB_PVC_147	10	13.5	17.5	2	7	500
PC_FB_PVC_148	10	13.5	17.5	3	8	500
PC_FB_PVC_149	10	13.5	17.5	4	9	500
PC_FB_PVC_150	10	15	18.5	1.5	8	500
PC_FB_PVC_151	10	15	18.5	2.5	9	500
PC_FB_PVC_152	10	15	18.5	3.5	10	500
PC_FB_PVC_153	10	15	20.5	2	7	500
PC_FB_PVC_154	10	15	21	2	7	500
PC_FB_PVC_155	10	18	23	2	8	500
PC_FB_PVC_156	11	15	18.5	1.5	8	500
PC_FB_PVC_157	11	15	18.5	2.5	9	500
PC_FB_PVC_158	11	15	18.5	3.5	10	500
PC_FB_PVC_159	11	15	20.5	2	7	500
PC_FB_PVC_160	11	18	23	2	8	500
PC_FB_PVC_161	12	14	20	3	9	500
PC_FB_PVC_162	12	15	18.5	1.5	8	500
PC_FB_PVC_163	12	15	18.5	2.5	9	500
PC_FB_PVC_164	12	15	18.5	3.5	10	500
PC_FB_PVC_165	12	15	19	1.5	8	500
PC_FB_PVC_166	12	15	19	2.5	9	500
PC_FB_PVC_167	12	15	19	3.5	10	500
PC_FB_PVC_168	12	15	20.5	2	7	500
PC_FB_PVC_169	12	18	23	2	8	500
PC_FB_PVC_170	13	15	18.5	1.5	8	500
PC_FB_PVC_171	13	15	18.5	2.5	9	500
PC_FB_PVC_172	13	15	18.5	3.5	10	500
PC_FB_PVC_173	13	15	20.5	2	7	500
PC_FB_PVC_174	13	18	23	2	8	500
PC_FB_PVC_175	14	18	23	2	8	500
PC_FB_PVC_176	15	18	23	2	8	500
PC_FB_PVC_177	15.5	24	32	2	8.5	500



## PASSACAVI IN "PVC FORMA BOMBATA"

Articolo	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	Confezione (pz)
PC_FB_PVC_178	15.5	24	32	3	9.5	500
PC_FB_PVC_179	15.5	24	32	4	10.5	500
PC_FB_PVC_180	16	18	23	2	8	500
PC_FB_PVC_181	17.5	24	32	2	8.5	500
PC_FB_PVC_182	17.5	24	32	3	9.5	500
PC_FB_PVC_183	17.5	24	32	4	10.5	500
PC_FB_PVC_184	18	26	35	2	8.5	500
PC_FB_PVC_185	18	26	35	3	9.5	500
PC_FB_PVC_186	18	26	35	4	10.5	500
PC_FB_PVC_187	19	23	28	2	8	500
PC_FB_PVC_188	19	23	28	3	9	500
PC_FB_PVC_189	19	23	28	4	10	500
PC_FB_PVC_190	19.5	24	32	2	8.5	500
PC_FB_PVC_191	19.5	24	32	3	9.5	500
PC_FB_PVC_192	19.5	24	32	4	10.5	500
PC_FB_PVC_193	20	26	35	2	8.5	500
PC_FB_PVC_194	20	26	35	3	9.5	500
PC_FB_PVC_195	20	26	35	4	10.5	500
PC_FB_PVC_196	22	26	35	2	8.5	500
PC_FB_PVC_197	22	26	35	3	9.5	500
PC_FB_PVC_198	22	26	35	4	10.5	500
PC_FB_PVC_199	28	34	39	2	7	500
PC_FB_PVC_200	28	34	39	3	8	500
PC_FB_PVC_201	28	34	39	4	9	500
PC_FB_PVC_202	35	39	45	2	7	500
PC_FB_PVC_203	35	39	45	3	8	500
PC_FB_PVC_204	35	39	45	4	9	500